

## Schläuche für Zentralschmierung in PTFE (wie z.B. Teflon.)

- Nahezu universelle chemische Beständigkeit
- Anwendungsbereich von -190°C bis +260°C
- Lebensmittelzulassung nach FDA und BGVV
- Nicht brennbar
- Nicht klebend
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- UV-beständig (geringe Alterungserscheinungen)
- Geringe Wasseraufnahme (< 0,01%)
- Niedrige dielektrische Werte (Isolierung)



Farben: natur oder blau.

Weitere Informationen auf Anfrage.

| Außen Ø mm | Wanddicke mm | Innen- Ø mm | Zulässige Abweichung | ** | Toleranz Wandstärke | Betriebsdruck | Biegeradius in mm |
|------------|--------------|-------------|----------------------|----|---------------------|---------------|-------------------|
| 1,50       | 0,65         | 0,20        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,50       | 0,625        | 0,25        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,50       | 0,61         | 0,28        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,50       | 0,60         | 0,30        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,50       | 0,575        | 0,35        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,50       | 0,55         | 0,40        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,50       | 0,525        | 0,45        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,80       | 0,62         | 0,56        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,80       | 0,55         | 0,70        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 1,90       | 0,525        | 0,85        | ± 0,10               |    |                     |               |                   |
| 2,20       | 0,60         | 1,00        | ± 0,15               |    | 0,31-0,60           |               |                   |
| 2,50       | 0,55         | 1,40        | ± 0,15               |    | 0,31-0,60           |               |                   |
| 2,50       | 0,50         | 1,50        | ± 0,15               | ** | 0,31-0,60           |               |                   |
| 3,00       | 0,75         | 1,50        | ± 0,15               |    | 0,31-0,60           |               |                   |
| 3,00       | 0,50         | 2,00        | ± 0,15               | ** | 0,31-0,60           |               |                   |
| 4,00       |              | 3,00        | ± 0,15               | ** | 0,31-0,60           |               |                   |
| 5,00       |              | 3,00        | ± 0,20               | ** | 0,61-1,00           |               |                   |
| 5,00       |              | 4,00        | ± 0,20               | ** | 0,61-1,00           |               |                   |
| 6,00       |              | 4,00        | ± 0,20               | ** | 0,61-1,00           |               |                   |
| 6,00       |              | 5,00        | ± 0,20               | ** | 0,61-1,00           |               |                   |
| 7,00       |              | 5,00        | ± 0,20               | ** | 0,61-1,00           |               |                   |
| 7,00       |              | 6,00        | ± 0,20               | ** | 0,61-1,00           |               |                   |
| 8,00       |              | 6,00        | ± 0,20               | ** | 0,61-1,00           |               |                   |
| 8,00       |              | 7,00        | ± 0,20               | ** | 0,61-1,00           |               |                   |
| 9,00       |              | 7,00        | ± 0,30               | ** | 1,01-2,00           |               |                   |
| 9,00       |              | 8,00        | ± 0,30               |    | 1,01-2,00           |               |                   |
| 10,00      |              | 8,00        | ± 0,30               | ** | 1,01-2,00           |               |                   |
| 10,00      |              | 9,00        | ± 0,30               |    | 1,01-2,00           |               |                   |
| 11,00      |              | 9,00        | ± 0,30               |    | 1,01-2,00           |               |                   |
| 12,00      |              | 10,00       | ± 0,30               | ** | 1,01-2,00           |               |                   |
| 14,00      |              | 12,00       | ± 0,40               | ** |                     |               |                   |
| 15,00      |              | 13,00       | ± 0,40               |    |                     |               |                   |
| 16,00      |              | 14,00       | ± 0,40               | ** |                     |               |                   |
| 18,00      |              | 16,00       | ± 0,40               | ** |                     |               |                   |

Standardlieferung in Bündeln von 50 oder 100 m. Sonderlängen auf Anfrage.

\*\* Lieferung auf Haspel.

Fehlende Informationen bitte auf Anfrage.